

MISSION 75W-90



Полусинтетическое масло MISSION 75W-90 предназначено для использования в механических коробках передач передне- и заднеприводных автомобилей, задних тяжелонагруженных мостах с гипоидными передачами. Изготовлено из высококачественной композиции синтетических и минеральных масел с применением высокоэффективного пакета присадок. Рекомендуется для применения в экстремальных дорожных условиях в широком диапазоне температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- имеет чрезвычайно высокий ресурс работы без замены;
- высокая термическая стабильность обеспечивает увеличенный интервал замены масла;
- увеличивает срок службы агрегатов трансмиссии.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 75W-90 / API GL-5/GL-4 / MIL-L-2105D, MAN 342M-2, ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C и D, 17B, 19B

ФАСОВКА: 1л, 3л, 30л, 216л, налив

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° C	г/см ³	ASTM D 4052	----
Кинематическая вязкость при 100° C	мм ² /с	ASTM D 445	14.96
Индекс вязкости		ASTM D 2270	110
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	178
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-33
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D ----	----
Зольность сульфатная	%	ASTM D ----	----

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.