



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED GX

United GX Fully Synthetic Engine Oil – это новое, полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, объединяющее в себе самые последние достижения в области производства смазочных материалов в целях обеспечения максимальной защиты современных бензиновых двигателей. Продукт отвечает самым современным характеристикам уровня производительности API SP и превосходит строжайшие требования как по отношению к контролю выброса выхлопных газов, так и к уровню потребления масла. В нынешнюю эпоху дефицита энергоносителей, масло United GX Fully Synthetic Engine Oil было разработано для повышения эффективности использования топлива путем снижения его расхода.

Преимущества:

- Обеспечивает гладкую работу всех высокопроизводительных двигателей;
- Превосходит высочайшие стандарты США для двигателей, работающих на бензине и сжиженном/сжатом природном газе;
- Повышает срок службы выхлопной системы и экономит топливо;
- Обеспечивает чистоту поршней и защиту двигателя от нагара;
- Гарантирует защиту от износа и продлевает ресурс эксплуатации двигателя.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат	
SAE вязкость масла	SAE J 300	5W40	10W40
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.885	0.897
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	216	220
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-39	-36
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	89.9	98.4
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	14.5	14.6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	168	155
Общее щелочное число, мгКОН/г	ASTM D 2896	7.8	7.8
Цвет	ASTM D 1500	<3.0	<3.0

Удовлетворяет требованиям:

- API SP/SN.